

SOLAR 160

La luminaria **SOLAR 160** se caracteriza por ser un proyector autosustentable gracias al panel solar que incluye con el proyector.

Flujo	9600 lm
Potencia	60 W
Pot. tradicional equivalente	600 W
LEDs	SMD 2835 x 252 un.
Batería	Li-Fe P04, modelo 32700, 12.8 V, 6000 mAh, 76.8 Wh
Panel solar	22 W, 20 V
Sensor digital PIR	120° / ≤ 8 metros
Área iluminada	180 - 250 metros cuadrados
Dimensiones	263.2 x 245 x 54.5 mm
Dimensiones panel	354.6 x 518.7 x 35 mm
Altura de montaje	2 ~ 6 metros
Distancia panel/proyector	16 ~ 18 metros
Garantía	3 años
Ángulo de apertura	120° x 60°, máxima iluminancia, mayor área iluminada
Modos de trabajo	Modo Sensor Modo Mantener Iluminación (DIY puede establecer brillo y tiempo en forma remota)
Tiempo de carga	5 ~ 6 horas, a pleno sol hasta plena carga
Tiempo de funcionamiento	Hasta 60 horas máximo dependiendo del modo de trabajo
Soporte proyector	ajustable 360°
Soporte panel	ajustable 270°
Cable de conexión	5 metros de longitud
Material	ABS + PC + Aluminio, anti UV, V0 (resistencia al fuego)



Principales Características



CATEGORÍA:

Artefactos Solares LED

Temperatura de color 5000°K

> color NEGRO

> IP65

LA LUMINARIA CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina