

La línea de alumbrado público **Flow** se adapta a las más variadas exigencias de iluminación tanto para tránsito vehicular como para espacios públicos, brindando una iluminación potente y eficaz.


CATEGORÍA:

Alumbrado Público LED



CUERPO: Inyección de aluminio **DIFUSOR:** Unidad de módulos led con óptica y protección exterior de vidrio templado **DRIVER:** Incorporado en la luminaria, cuenta con protección de línea (DM-4kV y CM-6kV), sobre temperatura, cortocircuito y circuito abierto **VIDA ÚTIL:** 50000 hs. **UTILIZACIÓN:** Alumbrado público **APLICACIONES:** Calles, avenidas, rutas, autopistas, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.



> color GRIS

> IP65

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
FLOW 60	60	220-240 V	5000K	9000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	670x260x110	5
FLOW 75	75	220-240 V	5000K	11600	>155LM/W	80	0.95	50000HS	670x260x110	5
FLOW 100	100	220-240 V	5000K	15500	>155LM/W	80	0.95	50000HS	670x260x110	5
FLOW 120	120	220-240 V	5000K	18000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	670x260x110	5
FLOW 150	150	220-240 V	5000K	22500	>150LM/W	80	0.95	50000HS	687x325x125	8
FLOW 180	180	220-240 V	5000K	27000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	687x325x125	8
FLOW 200	200	220-240 V	5000K	31000	>155LM/W	80	0.95	50000HS	687x325x125	8
FLOW 220	220	220-240 V	5000K	33000	>150LM/W	80	0.95	50000HS	687x325x125	8
FLOW 250	250	220-240 V	5000K	37500	>150LM/W	80	0.95	50000HS	687x325x125	8
FLOW 300	300	220-240 V	5000K	46500	>155LM/W	80	0.95	50000HS	931x408x126	15
FLOW 350	350	220-240 V	5000K	54250	>155LM/W	80	0.95	50000HS	931x408x126	15
FLOW 400	400	220-240 V	5000K	62000	>155LM/W	80	0.95	50000HS	931x408x126	15



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina