

La línea de embutidos y plafones **Polo-Trend CCT** conforman una excelente opción para ambientes interiores brindando una iluminación uniforme de alta eficiencia y gran confort visual combinando con ahorro energético y larga vida útil (15000hs). Con la función CCT se puede seleccionar sus tres tonalidades color (3000°K, 4000°K y 6500°K) en la misma luminaria. Ideal para la utilización en iluminación residencial, centros comerciales, aeropuertos, oficinas, halls de acceso, entre otras aplicaciones comerciales.

CATEGORÍA:

Embutidos y de aplicar LED de Interior



CON TECNOLOGIA CCT

> IP20 > color BLANCO

CUERPO: Policarbonato inyectado **DIFUSOR:** Opal en PMMA **DRIVER:** Incorporado en la luminaria
VIDA ÚTIL: 25000 hs.
TEMPERATURA TRABAJO: -10°C a 35°C
HAZ = 120°

LA LUMINARIA CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.

CALADO TREND 12: MIN Ø125mm, MAX Ø 130mm
CALADO TREND 18: MIN Ø145mm, MAX Ø 155mm
CALADO TREND 24: MIN Ø200mm, MAX Ø 205mm
CALADO POLO 12: MIN 125mm x 125mm, MAX 130mm x 130mm
CALADO POLO 18: MIN 145mm x 145mm, MAX 155mm x 155mm
CALADO POLO 24: MIN 145mm x 145mm, MAX 155mm x 155mm

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	VIDA ÚTIL	AxB (mm)	PESO (KG)
TREND 12 CCT	12	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	1050	15000 HS	Ø140x30	0.07
TREND 18 CCT	18	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	1620	15000 HS	Ø175x30	0.11
TREND 24 CCT	24	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	2160	15000 HS	Ø220x30	0.17
TREND P 18 CCT	18	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	1620	15000 HS	Ø175x30	0.11
TREND P 24 CCT	24	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	2160	15000 HS	Ø220x30	0.17
POLO 12 CCT	12	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	1050	15000 HS	140x140x30	0.09
POLO 18 CCT	18	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	1620	15000 HS	175x175x30	0.14
POLO 24 CCT	24	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	2160	15000 HS	220x220x30	0.21
POLO P 18 CCT	18	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	1620	15000 HS	175x175x30	0.14
POLO P 24 CCT	24	110-240V	3000K/ 4000K/ 6500K	2160	15000 HS	220x220x30	0.21



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina